




CARATTERISTICHE TECNICHE

GUIDA	A sinistra con idroguida di serie.
CAMBIO	Cambio Iveco nuovo a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile .
FRENI	Idrraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
DIMENSIONI	Interasse 2370 mm, lunghezza 4320 mm.
RUOTE	205/75R16C.
CASSONE	2750 x 1600 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni.
PORTATA UTILE	Max 1750 kg, massa a pieno carico 3500 kg.
SOSPENSIONI	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto e balestrino.
TELAIO	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
PRESA DI FORZA	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
IMPIANTO ELETTRICO	12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia.
VELOCITÀ	40 km/h.
CABINA	Omologata per n° 3 posti , insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
DOTAZIONI STANDARD	Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.



MITHOS
"GEMELLATA"

VERSIONI			
	CODICE	DESCRIZIONE	
LDW	E07 G00A	Diesel Lombardini LDW 2204 CHD (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.6) @ 3000 g/m, cilindrata 2199 cc., coppia max 132.5 Nm @ 2000 g/min.	
P1	E07 G00C	Diesel PERKINS 804C-33 (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 64 (kW 47) @ 2600 g/m, cilindrata 3331 cc., coppia max 200 Nm @ 1600 g/min	
I1	E07 G00D	Diesel IVECO F32-MNS TURBO (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 75 (kW 55) @ 2500 g/m, cilindrata 3200 cc., coppia max 281 Nm @ 1250 g/min	

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA			
	CODICE	DESCRIZIONE	
	E07 G001	Versione "PASSO LUNGO" (interasse 2670, lunghezza 4620, portata 1700 kg) differenza	
	E07 G002	Cassone "MAX" 3050 x 1600 x 400 mm (occorre "PASSO LUNGO") differenza	
	E07 G008	Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone)	
	E07 G009	Contachilometri elettronico	
	E07 G011	Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano	
	E07 G012	Trattamento di cataforesi della cabina	
	E07 G013	Differenziale posteriore con bloccaggio	
	E07 G014	Ruote 215/75 R16C (differenza)	
	E07 G015	Impianto frenatura idraulica per massa rimorchiabile di 6000 kg	
	E07 G016	Cabina XL Larghezza 170 cm - differenza	
	E07 G016-1	Cabina MAXI Larghezza 180 cm - differenza	
	E07 G020	Cambio ZF (differenza)	
	E07 G022	Visiera esterna parasole su cabina	
	E07 G023	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari	
	E07 G024	Freni a disco posteriori (con freni a disco anteriori ventilati) - differenza	
	E07 G027	Aria condizionata	
	E07 G028	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore	
	Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)	
		ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4	